

Applique Link

 Collection: Link
 Designer: Émilie Cathelineau

Sobre et minimaliste, la collection Link encadre la lumière. Selon l'orientation du luminaire, la ligne épurée s'inscrit dans l'espace vertical et horizontal.
Link peut être installée horizontalement ou verticalement. Cette applique est réglable sur 2 axes. Le tube avant, dans lequel se trouve la LED tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction. L'ensemble formant un cadre peut également pivoter de haut en bas si l'applique est installée à l'horizontale, ou de gauche à droite si elle est installée à la verticale. Longueurs sur mesure possibles.

Types de dessins et modèles



Applique Link

Finitions

							
SC	PC	SB	PB	SG	PG	SN	PN
Cuivre Satiné	Cuivre Poli	Laiton satiné	Laiton Poli	Graphite Satiné	Graphite Poli	Nickel Satiné	Nickel Poli

Material

Laiton massif
Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques

France et autres

Link 985mm

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	860lm	2700°K	10W	Alim. électronique 24V intégrée	Oui - Phase cut

Link 725mm

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	620lm	2700°K	8W	Alim. électronique 24V intégrée	Oui - Phase cut

Link 525mm

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	430lm	2700°K	6W	Alim. électronique 24V intégrée	Oui - Phase cut

Link 375mm

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	290lm	2700°K	5W	Alim. électronique 24V intégrée	Oui - Phase cut

Link 275mm



Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	290lm	2700°K	4W	Alim. électronique 24V intégrée	Oui - Phase cut

USA & Canada



Link 985mm

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	860lm	2700°k	10W	Alim. électronique 24V intégrée	Non

Link 725mm

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	620lm	2700°k	8W	Alim. électronique 24V intégrée	Non

Link 525mm

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	430lm	2700°k	6W	Alim. électronique 24V intégrée	Non

Link 375mm

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	290lm	2700°k	5W	Alim. électronique 24V intégrée	Non

Link 275mm

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	290lm	2700°k	4W	Alim. électronique 24V intégrée	Non